Tectyl™ 150

Lösemittelbasierter Tectyl-Entferner

Tectyl 150 kann verwendet werden, um ausgehärtete lösemittelbasierte Tectyl-Beschichtungen nach der Lagerung oder dem Transport vom geschützten Objekt bzw. Untergrund zu entfernen. Tectyl 150 kann zur Entfernung nicht ausgehärteter lösemittelbasierter Tectyl-Beschichtungen verwendet werden. Tectyl 150 kann auch als Entfetter für andere Anwendungen eingesetzt werden.

Anwendungen

Untergrundvorbereitung

CorPro empfiehlt bei der Produktanwendung eine Untergrundtemperatur von 10–35 °C.

Anwendung

Tectyl 150 ist gebrauchsfertig formuliert. Aufrühren ist in der Regel nicht erforderlich. Die Anwendung sollte in einem gut belüfteten Bereich erfolgen. Tectyl 150 kann mit einer Spritzpistole oder bei kleinen Flächen mit einem Tuch aufgetragen werden. Lassen Sie das Produkt etwa 3–6 Minuten einwirken, bevor Tectyl 150 mit Hochdruckwasser, vorzugsweise mit heißem Wasser oder Dampf, entfernt wird. Dadurch bleibt eine saubere Oberfläche zurück.

Eigenschaften & Vorteile

Hervorragende Leistung

Tectyl 150 sorgt für eine hervorragend gereinigte Oberfläche und ist äußerst wirtschaftlich in der Anwendung.

Einfach aufzutragen

Bei kleinen Flächen kann das Produkt mit einem Pinsel oder Tuch aufgetragen werden.

Einfache Handhabung

Tectyl 150 ist einfach anzuwenden und entfernt die meisten lösemittelbasierten Tectyl-Beschichtungen.

Ergebnis

Tectyl 150 hinterlässt einen sauberen und fettfreien Untergrund.

Vertrauen seit 1930

Seit 1930 verlängern Tectyl™-Schutzlacke die Betriebslebensdauer von Pkw, Lkw, Bussen und anderen Fahrzeugen und Geräten. Der Name Tectyl steht für hochwertige Beschichtungen, die einfach aufzutragen, langlebig und bei Bedarf leicht zu entfernen sind.

Weitere Informationen zu Tectyl-Produkten, Programmen und Dienstleistungen finden Sie unter www.tectyleurope.com.

Gesundheit & Sicherheit

Bei ordnungsgemäßer Verwendung in der empfohlenen Anwendung und bei Einhaltung guter persönlicher Hygienestandards geht von diesem Produkt keine wesentliche Gefahr für die Gesundheit oder Sicherheit aus. Es wird auf das Sicherheitsdatenblatt (SDS) verwiesen, das auf Anfrage bei Ihrem örtlichen Verkaufsbüro oder über das Internet erhältlich ist.

Umwelt schützen

Örtliche Vorschriften einhalten. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Warenzeichen von CorPro, in verschiedenen Ländern eingetragen © 2022

Tectyl™ 150

Typische Eigenschaften

Die typischen Eigenschaften basieren auf der aktuellen Produktion. Obwohl zukünftige Produktion den Tectyl-Spezifikationen entsprechen wird, können Abweichungen auftreten.

Tectyl™ 150	
Flammpunkt	40°C PMCC
Dichte @ 20°C	0.78 kg/ltr
Anwendungstemperatur	10 – 35°C
Siedepunkt	149°C
VOC-Gehalt ISO 11890-2 (10.4)	780 g/ltr
Protection Indoor N/A	PASS
Protection Outdoor N/A	PASS

https://tectyleurope.com

Lagerung

Tectyl 150 ist frostbeständig. Tectyl 150 sollte bei Temperaturen zwischen 0 und +35 °C gelagert werden. Produktgebinde sollten vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze geschützt werden. Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Haltbarkeit von Tectyl 150 60 Monate ab Produktionsdatum.

Vorsicht

Zur Aushärtung und zur Vermeidung der Bildung brennbarer Flüssigkeiten ist eine ausreichende Belüftung erforderlich. Die teilweise ausgehärtete Folie sollte keinen Zündquellen wie Fackeln, Flammen, Funken, übermäßiger Hitze oder Brennern ausgesetzt werden. Weitere Informationen zur Handhabung und Ersten Hilfe finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

Stand der Informationen

November 09, 2026

Gültigkeit

Diese Informationen gelten nur für Produkte, die in folgenden Regionen hergestellt werden: Europa

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Warenzeichen von CorPro, in verschiedenen Ländern eingetragen © 2022