

## Prémiový olejový antikorozní prostředek

Tectyl 915W40 je API CH-4/SJ SAE 15W-40 korozní prevenční olej pro vnitřní spalovací motory, splňující korozní vlastnosti MIL-L-21260. Tectyl 915W40 je vynikající konzervační a záběhový olej v reciprocujících motorech se zapalováním jiskrou a motorech se zapalováním stlačením ve všech typech pozemního vybavení.

### Schválení / Výkonnostní úrovně

| Tectyl™ 915W40                         |      |
|----------------------------------------|------|
| MIL L 2104                             | PASS |
| MIL L 21260                            | PASS |
| MIL-L-46152<br>Vojenská specifikace    | PASS |
| MIL-PRF-21260E<br>Vojenská specifikace | PASS |
| API CH-4/SJ<br>SAE 15W-40              | PASS |

### Aplikace

#### Aplikace

Tectyl 915W40 by měl být použit jako olej pro plnění z výroby a záběhový olej pro všechny nové a renovované motory. Toto je zcela provozní olej pro aktuální výrobní motory splňující požadavky MIL-L-21260D a nemusí být měněn až do prvního naplánovaného výměny oleje určeného výrobcem motoru.

### Vlastnosti & Výhody

#### Mazací olej s vojenskými vlastnostmi

Tectyl 915W40 je mazací olej pro vnitřní spalování, který splňuje korozní vlastnosti MIL-L-21260, L-2104 a L-46152.

### Důvěryhodný od roku 1930

Od roku 1930 prodlužují ochranné nátěry Tectyl™ provozní životnost automobilů, nákladních vozidel, autobusů a dalších vozidel a zařízení. Jméno Tectyl je synonymem kvalitních nátěrů, které jsou snadné na nanášení, dlouhotrvající a snadno odstranitelné, když již nejsou potřeba.

Pro více informací o produktech, programech a službách Tectyl navštivte [www.tectyleurope.com](http://www.tectyleurope.com).

### Zdraví & Bezpečnost

Tento produkt pravděpodobně nepředstavuje žádná významná zdravotní nebo bezpečnostní rizika, pokud je správně používán v doporučené aplikaci a jsou dodržovány dobré standardy osobní hygieny. Odkazuje se na Bezpečnostní list (SDS), který je k dispozici na vyžádání prostřednictvím vaší místní prodejny.

### Chraňte životní prostředí

Dodržujte místní předpisy. Nevypouštějte do odpadů, půdy nebo vody.

## Typické vlastnosti

Typické vlastnosti jsou založeny na aktuální výrobě. Přestože budoucí výroba bude odpovídat specifikacím Tectyl, mohou se vyskytnout odchylky.

| Tectyl™ 915W40                             |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Teplota skladování                         | 10 - 35°C    |
| Teplota aplikace                           | 10 – 35°C    |
| TBN<br>ASTM D 2896                         | 9.7 mg KOH/g |
| Viskozitní index<br>ASTM D 2270            | 123          |
| Viskozita<br>ASTM D 445 @ 40°C             | 106 mm²/s    |
| Viskozita<br>ASTM D 445 @ 100°C            | 14.3 mm²/s   |
| Specifická hustota<br>ASTM D 4052 @ 15.6°C | 0.885        |
| Viskozita (CCS)<br>ASTM D 5293 @ -20°C Max | 7000 mPa·s   |

## Skladování

Tectyl 915W40 by měl být skladován při teplotách mezi 10-35 °C. Nenechávejte Tectyl 915W40 zamrznout. Mírné promíchání se doporučuje před použitím. Při správných skladovacích podmínkách je Tectyl 915W40 nejlepší do 36 měsíců po datu výroby.

## Pozor

Adekvátní ventilace je nutná pro vytvrzení a zajištění proti vzniku hořlavé kapaliny. Odkazujte na bezpečnostní list pro další informace o manipulaci a první pomoci.

## Poznámka

Přidání jakéhokoli produktu nad tento nátěr není možné. Použití dalšího oleje nebo nátěru může vést k chemické nekompatibilitě, což by ovlivnilo výkon tohoto oleje, jak je uvedeno v úrovni výkonu. Pokud je vyžadován jakýkoli jiný produkt, olej nebo nátěr, než je produkt doporučený společností CorPro, musí být získáno písemné povolení od společnosti CorPro.

## Stav informací

July 09, 2026

## Platnost

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyráběné v následujících regionech: Evropa



<https://tectyleurope.com>