

Premium ulje na bazi zaštitni spoj protiv korozije

Tectyl 915W40 je API CH-4/SJ SAE 15W-40 sredstvo za prevenciju korozije, ulje za motore s unutarnjim izgaranjem, koje ispunjava svojstva korozije MIL-L-21260. Tectyl 915W40 je izvrstan konzervans i ulje za početno korištenje za reciprocirajuće motore s paljenjem iskom i motore s paljenjem kompresijom u svim vrstama terenske opreme.

Odobrenja / Razine učinkovitosti

Tectyl™ 915W40	
Mil L 2104	PASS
Mil L 21260	PASS
MIL-L-46152 Vojna specifikacija	PASS
MIL-PRF-21260E Vojna specifikacija	PASS
API CH-4/SJ SAE 15W-40	PASS

Primjene

Primjena

Tectyl 915W40 treba koristiti kao ulje za punjenje u tvornici i ulje za probni rad za sve nove i obnovljene motore. Ovo je potpuno operativno ulje za motore trenutne proizvodnje koje ispunjava zahtjeve MIL-L-21260D i ne treba ga mijenjati sve do prvog zakazanog mijenjanja ulja koje određuje proizvođač motora.

Značajke i prednosti

Ulje za podmazivanje s vojnim svojstvima

Tectyl 915W40 je ulje za podmazivanje unutarnjih izgaranja, koje ispunjava korozijska svojstva MIL-L-21260, L-2104 i L-46152.

Pouzdanost od 1930.

Od 1930. zaštitne prevlake Tectyl™ produžuju radni vijek osobnih automobila, kamiona, autobusa i ostale vozila i opreme. Ime Tectyl sinonim je za kvalitetne prevlake koje su jednostavne za nanošenje, dugotrajne i lako uklonjive kada više nisu potrebne.

Za više informacija o Tectyl proizvodima, programima i uslugama posjetite www.tectyleurope.com.

Zdravlje i sigurnost

Ovaj proizvod vjerojatno neće predstavljati nikakve značajne zdravstvene ili sigurnosne rizike kada se pravilno koristi u preporučenoj primjeni i kada se održavaju dobri standardi osobne higijene. Upućuje se na Izvještaj o sigurnosti (SDS) koji je dostupan na zahtjev putem vašeg lokalnog prodajnog ureda.

Zaštitite okoliš

Poštujte lokalne propise. Ne ispuštajte u odvođe, tlo ili vodu.

Tipična svojstva

Tipična svojstva temelje se na trenutnoj proizvodnji. Iako će buduća proizvodnja biti u skladu s Tectyl specifikacijama, mogu se javiti odstupanja.

Tectyl™ 915W40	
Temperatura skladištenja	10 - 35°C
Temperatura primjene	10 - 35°C
TBN ASTM D 2896	9.7 mg KOH/g
Indeks viskoznosti ASTM D 2270	123
Viskoznost ASTM D 445 @ 40°C	106 mm²/s
Viskoznost ASTM D 445 @ 100°C	14.3 mm²/s
Specifična težina ASTM D 4052 @ 15.6°C	0.885
Viskoznost (CCS) ASTM D 5293 @ -20°C Max	7000 mPa·s

Skladištenje

Tectyl 915W40 treba čuvati na temperaturama između 10-35 °C. Ne smrzavajte Tectyl 915W40. Preporučuje se blago miješanje prije upotrebe. Pod pravilnim uvjetima skladištenja, Tectyl 915W40 je najbolji prije 36 mjeseci nakon datuma proizvodnje.

Opres

Adekvatna ventilacija je potrebna za stvrdnjavanje i kako bi se osiguralo protiv stvaranja zapaljive tekućine. Pogledajte Listu sigurnosnih podataka za dodatne informacije o rukovanju i prvoj pomoći.

Napomena

Dodavanje bilo kojeg proizvoda preko ovog premaza nije moguće. Korištenje dodatnog ulja ili premaza može rezultirati kemijskom nespojivošću, što može utjecati na performanse ovog ulja kako je navedeno u razini performansi. Ako je potreban bilo koji drugi proizvod, ulje ili premaz, osim proizvoda koji preporučuje CorPro, potrebno je dobiti pisanu autorizaciju od CorPro.

Stanje informacija

July 10, 2026

Valjanost

Ove informacije odnose se samo na proizvode izrađene u sljedećim regijama: Europa



<https://tectyleurope.com>