Tectyl™ 915W40

Hoogwaardig corrosiebeschermingsmiddel op oliebasis

Tectyl 915W40 is een corrosiewerende verbrandingsmotorolie met de classificaties API CH-4/SJ en SAE 15W-40, die voldoet aan de corrosiebeschermingseisen van MIL-L-21260. Tectyl 915W40 is een uitstekende conserverings- en inloopolie voor zuigermotoren met vonkontsteking en compressieontsteking in alle soorten landmaterieel.

Goedkeuringen / Prestatieniveaus

Tectyl™ 915W40	
MIL-L-2104	PASS
MIL-L-21260	PASS
MIL-L-46152 Militaire specificatie	PASS
MIL-PRF-21260E Militaire specificatie	PASS
API CH-4/SJ SAE 15W-40	PASS

Toepassingen

Toepassing

Tectyl 915W40 moet worden gebruikt als eerste fabrieksvulling en inloopolie voor alle nieuwe en gereviseerde motoren. Het is een volwaardige motorolie voor moderne productiemotoren die voldoet aan de eisen van MIL-L-21260D. De olie hoeft pas te worden vervangen bij de eerste geplande olieverversing volgens de voorschriften van de motorfabrikant.

Kenmerken & Voordelen

Smeerolie met eigenschappen volgens militaire specificaties

Tectyl 915W40 is een smeerolie voor verbrandingsmotoren die voldoet aan de corrosiebeschermingseisen van MIL-L-21260, L-2104 en L-46152.

Vertrouwd sinds 1930

Sinds 1930 verlengen Tectyl™ beschermende coatings de operationele levensduur van auto's, vrachtwagens, bussen en andere voertuigen en apparatuur. De naam Tectyl staat voor kwaliteitscoatings die eenvoudig aan te brengen, duurzaam en gemakkelijk te verwijderen zijn.

Voor meer informatie over Tectyl producten, programma's en diensten kunt u terecht op www.tectyleurope.com.

Gezondheid & Veiligheid

Dit product zal waarschijnlijk geen significante gezondheids- of veiligheidsrisico's opleveren wanneer het correct wordt gebruikt in de aanbevolen toepassing en goede normen van persoonlijke hygiëne worden gehandhaafd. Er wordt verwezen naar het Veiligheidsinformatieblad (VIB) dat op verzoek beschikbaar is via uw lokale verkoopkantoor.

Bescherm het milieu

Voldoe aan lokale regelgeving. Loos niet in afvoeren, grond of water.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com

TM Handelsmerk van CorPro, geregistreerd in diverse landen © 2022

Tectyl™ 915W40

Typische eigenschappen

Typische eigenschappen zijn gebaseerd op de huidige productie. Hoewel toekomstige productie zal voldoen aan de Tectyl-specificaties, kunnen variaties optreden.

Tectyl™ 915W40	
Opslagtemperatuur	10 - 35°C
Toepassingstemperatuur	10 – 35°C
TBN ASTM D 2896	9.7 mg KOH/g
Viskositeitsindex ASTM D 2270	123
Viscositeit ASTM D 445 @ 40°C	106 mm²/s
Viscositeit ASTM D 445 @ 100°C	14.3 mm²/s
Soortelijk gewicht ASTM D 4052 @ 15.6°C	0.885
Viscositeit (CCS) ASTM D 5293 @ -20°C Max	7000 mPa·s

https://tectyleurope.com

Opslag

Tectyl 915W40 moet worden opgeslagen bij temperaturen tussen 10 en 35 °C. Voorkom dat Tectyl 915W40 bevriest. Voor gebruik wordt aanbevolen het product licht door te roeren. Onder de juiste opslagomstandigheden is Tectyl 915W40 bij voorkeur te gebruiken binnen 36 maanden na de productiedatum.

Voorzichtig

Voldoende ventilatie is vereist voor uitharding en om de vorming van ontvlambare vloeistof te voorkomen. Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie over omgang en eerste hulp.

Opmerking

De toevoeging van enig product bovenop deze coating is niet mogelijk. Het gebruik van extra olie of coating kan leiden tot chemische incompatibiliteit, waardoor de prestaties van deze olie zoals vermeld in het Prestatie-niveau worden beïnvloed. Als enig ander product, olie of coating dan een door CorPro aanbevolen product vereist is, moet schriftelijke toestemming worden verkregen van CorPro.

Stand van de informatie

November 09, 2026

Geldigheid

Deze informatie is uitsluitend van toepassing op producten die in de volgende regio's zijn vervaardigd: Europa

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Handelsmerk van CorPro, geregistreerd in diverse landen © 2022