

Premium öljypohjainen korroosionestoaine

Tectyl 930 on API CH-4/SJ SAE 30 korroosionesto, sisäpolttomoottoriöljy, joka täyttää MIL-L-21260:n korroosiovaatimukset. Tectyl 930 on erinomainen säilöntä- ja käyttöönottoöljy vaihtelevissa sytytyksissä ja puristus sytytyksissä moottoreissa kaikenlaisissa maavarusteissa.

Hyväksynyt / Suoritusaste

Tectyl™ 930	
MIL L 2104	PASS
MIL L 21260	PASS
MIL-L-46152 Sotilasstandardi	PASS
MIL-PRF-21260E Sotilasstandardi	PASS
API CH-4/SJ SAE 30	PASS

Käyttökohteet

Levitys

Tectyl 930 tulisi käyttää tehtaalla täytettynä ja käyttöönottoöljynä kaikille uusille ja kunnostetuille moottoreille. Tämä on täysin toimiva öljy nykyisille tuotantomalleille, jotka täyttävät MIL-L-21260D -vaatimukset, eikä sitä tarvitse vaihtaa ennen ensimmäistä moottorin valmistajan määrittelemää öljynvaihtoa.

Ominaisuudet & Hyödyt

Voiteluöljy, jolla on sotilaallisia ominaisuuksia

Tectyl 930 on voiteleva polttomoottoriöljy, joka täyttää MIL-L-21260 MIL-2104 ja MIL-L-46152 korroosio-ominaisuudet.

Luotettu vuodesta 1930

Vuodesta 1930 lähtien Tectyl™ suojaavat pinnoitteet ovat pidentäneet autojen, kuorma-autojen, bussien ja muiden ajoneuvojen käyttöikää. Tectyl-nimi on synonyymi laadukkaille pinnoitteille, jotka ovat helppoja levittää, pitkäkestoisia ja helposti poistettavia tarvittaessa.

Lisätietoja Tectyl-tuotteista, ohjelmista ja palveluista saa osoitteesta www.tectyleurope.com.

Terveys & Turvallisuus

Tämä tuote ei todennäköisesti aiheuta merkittäviä terveys- tai turvallisuusriskejä, kun sitä käytetään oikein suositellussa sovelluksessa ja hyviä henkilökohtaisen hygienian standardeja noudatetaan. Viittaus tehdään turvallisuustiedotteeseen (SDS), joka on saatavilla pyynnöstä paikallisen myyntitoimiston kautta.

Suojele ympäristöä

Noudata paikallisia sääntöjä. Älä päästä viemäriin, maahan tai veteen.

Tyypilliset ominaisuudet

Tyypilliset ominaisuudet perustuvat nykyiseen tuotantoon. Vaikka tuleva tuotanto noudattaa Tectyl-spesifikaatioita, vaihteluja voi esiintyä.

Tectyl™ 930	
Leimahduspiste (COC) Cleveland Open Cup	236°C
Säilytyslämpötila	10 - 35°C
TBN ASTM D 2896	10.1 mg KOH/g
Viskositeetti ASTM D 2896	10.1
Viskositeetti ASTM D 2896	10.1 mg KOH/g
Viskositeetti-indeksi ASTM D 2270	101
Viskositeetti ASTM D 445 @ 40°C	99 mm²/s
Viskositeetti ASTM D 445 @ 100°C	11.4 mm²/s
Ominaispaine ASTM D 4052 @ 15.6°C	0.889
Viskositeetti (CCS) ASTM D 5293 @ -15°C	6600 mPa·s



<https://tectyleurope.com>

Varastointi

Tectyl 930 tulisi säilyttää lämpötiloissa 10-35 °C. Älä jäädytä Tectyl 930:aa. Kevyt sekoitus on suositeltavaa ennen käyttöä. Oikeissa säilytysolosuhteissa Tectyl 930:lla voi olla vähintään 36 kuukauden säilyvyysaika.

Varoitus

Riittävä ilmanvaihto on tarpeen kovettumiseen ja syttyvän nesteen muodostumisen estämiseksi. Katso turvallisuustiedote lisätietoja käsittelystä ja ensiapusta varten.

Huomautus

Tämän pinnoitteen päälle minkään tuotteen lisääminen ei ole mahdollista. Lisäöljyn tai pinnoitteen käyttö voi johtaa kemialliseen yhteensopimattomuuteen, mikä vaikuttaa tämän öljyn suorituskyykyyn suorituskyykytason mukaisesti. Jos jokin muu tuote, öljy tai pinnoite kuin CorPron suosittelema tuote on tarpeen, kirjallinen lupa on hankittava CorPro:ltä.

Tietojen tila

July 09, 2026

Voimassaolo

Nämä tiedot koskevat vain seuraavilla alueilla valmistettuja tuotteita: Eurooppa