Tectyl™ 930

Hoogwaardig corrosiebeschermingsmiddel op oliebasis

Tectyl 930 is een corrosiewerende verbrandingsmotorolie met de classificaties API CH-4/SJ en SAE 30, die voldoet aan de corrosiebeschermingseisen van MIL-L-21260. Tectyl 930 is een uitstekende conserverings- en inloopolie voor zuigermotoren met vonkontsteking en compressieontsteking in alle soorten landmaterieel.

Goedkeuringen / Prestatieniveaus

Tectyl™ 930	
MIL-L-2104	PASS
MIL-L-21260	PASS
MIL-L-46152 Militaire specificatie	PASS
MIL-PRF-21260E Militaire specificatie	PASS
API CH-4/SJ SAE 30	PASS

Toepassingen

Toepassing

Tectyl 930 moet worden gebruikt als eerste fabrieksvulling en inloopolie voor alle nieuwe en gereviseerde motoren. Het is een volwaardige motorolie voor moderne productiemotoren die voldoet aan de eisen van MIL-L-21260D. De olie hoeft pas te worden vervangen bij de eerste geplande olieverversing volgens de voorschriften van de motorfabrikant.

Kenmerken & Voordelen

Smeerolie met eigenschappen volgens militaire specificaties

Tectyl 930 is een smeerolie voor verbrandingsmotoren die voldoet aan de corrosiebeschermingseisen van MIL-L-21260, MIL-2104 en MIL-L-46152.

Vertrouwd sinds 1930

Sinds 1930 verlengen Tectyl™ beschermende coatings de operationele levensduur van auto's, vrachtwagens, bussen en andere voertuigen en apparatuur. De naam Tectyl staat voor kwaliteitscoatings die eenvoudig aan te brengen, duurzaam en gemakkelijk te verwijderen zijn.

Voor meer informatie over Tectyl producten, programma's en diensten kunt u terecht op www.tectyleurope.com.

Gezondheid & Veiligheid

Dit product zal waarschijnlijk geen significante gezondheids- of veiligheidsrisico's opleveren wanneer het correct wordt gebruikt in de aanbevolen toepassing en goede normen voor persoonlijke hygiëne worden gehandhaafd. Er wordt verwezen naar het Veiligheidsinformatieblad (VIB) dat op verzoek beschikbaar is via uw lokale verkoopkantoor.

Bescherm het milieu

Voldoe aan de lokale regelgeving. Stort niet in afvoeren, grond of water.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Handelsmerk van CorPro, geregistreerd in diverse landen © 2022

Tectyl™ 930

Typische eigenschappen

Typische eigenschappen zijn gebaseerd op de huidige productie. Hoewel toekomstige productie zal voldoen aan de Tectyl-specificaties, kunnen variaties optreden.

Tectyl™ 930	
Vlampunt (COC) Cleveland Open Cup	236°C
Opslagtemperatuur	10 - 35°C
TBN ASTM D 2896	10.1 mg KOH/g
Viscositeit ASTM D 2896	10.1
Viscositeit ASTM D 2896	10.1 mg KOH/g
Viskositeitsindex ASTM D 2270	101
Viscositeit ASTM D 445 @ 40°C	99 mm²/s
Viscositeit ASTM D 445 @ 100°C	11.4 mm²/s
Soortelijk gewicht ASTM D 4052 @ 15.6°C	0.889
Viscositeit (CCS) ASTM D 5293 @ -15°C	6600 mPa·s

https://tectyleurope.com

Opslag

Tectyl 930 moet worden opgeslagen bij temperaturen tussen 10 en 35 °C. Voorkom dat Tectyl 930 bevriest. Voor gebruik wordt aanbevolen het product licht door te roeren. Onder de juiste opslagomstandigheden heeft Tectyl 930 een houdbaarheid van minimaal 36 maanden.

Voorzichtig

Voldoende ventilatie is vereist voor uitharding en om de vorming van brandbare vloeistof te voorkomen. Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie over hantering en eerste hulp.

Opmerking

De toevoeging van enig product bovenop deze coating is niet mogelijk. Het gebruik van extra olie of coating kan leiden tot chemische incompatibiliteit, waardoor de prestaties van deze olie zoals vermeld in het Prestatie-niveau worden beïnvloed. Als enig ander product, olie of coating dan een door CorPro aanbevolen product nodig is, moet schriftelijke toestemming worden verkregen van CorPro.

Stand van de informatie

November 09, 2026

Geldigheid

Deze informatie is uitsluitend van toepassing op producten die in de volgende regio's zijn vervaardigd: Europa

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Handelsmerk van CorPro, geregistreerd in diverse landen © 2022