

Prémiový čisticí a odstraňovací prostředek Tectyl na vodní bázi a biologicky odbouratelný

Tectyl Biocleaner je čisticí prostředek na vodní bázi, biologicky odbouratelný, určený k odstraňování syntetických, živočišných, rostlinných a minerálních olejů, tuků a nátěrů. Tectyl Biocleaner lze použít k odstranění Tectyl nátěrů proti korozi. Tectyl Biocleaner zanechává čistý a hladký povrch.

Aplikace

Příprava povrchu

Maximální výkon Tectyl Biocleaner lze dosáhnout pouze tehdy, když jsou metalické povrchy, které mají být chráněny, čisté, suché a bez rzi, oleje a měřicího povlaku. CorPro doporučuje teplotu substrátu 10-35 °C v době aplikace produktu.

Aplikace

Tectyl Biocleaner je určen k ředění ve vodě (25 %) pro odstraňování voskových a olejových vrstev Tectylu až po použití čistého produktu (100 %) s jinými vrstvami nebo znečištěnými plochami. K ředění lze použít demineralizovanou nebo běžnou vodu z vodovodu. Ředění a doba působení závisí na povaze a stupni znečištění, teplotě zpracování a zvolené metodě aplikace. Naneste přípravek Tectyl Biocleaner, nechte jej několik minut působit a poté důkladně opláchněte čistou vodou. V případě potřeby ošetření opakujte a/nebo zvýšte dávkování. Použití horké vody a mechanické podpory (například tlakové vody) zvýší účinnost. Při prvním použití se doporučuje přípravek před použitím vyzkoušet, aby se předešlo nezamýšlenému odstranění barvy. Použitelná koncentrace závisí na způsobu aplikace a oblasti aplikace.

Vlastnosti & Výhody

Vynikající výkon

Tectyl Biocleaner poskytuje vynikající čistý povrch.

Bezpečné použití

Tectyl Biocleaner je biologicky odbouratelný.

Úsporný

Vysoce koncentrovaný čisticí prostředek Tectyl Biocleaner je ekonomický při používání.

Široce použitelný

Tectyl Biocleaner lze použít při vysokotlakém čištění, čištění nádrží a při mytí podlah.

Důvěryhodný od roku 1930

Od roku 1930 prodlužují ochranné nátěry Tectyl™ provozní životnost automobilů, nákladních vozidel, autobusů a dalších vozidel a zařízení. Jméno Tectyl je synonymem kvalitních nátěrů, které jsou snadné na nanášení, dlouhotrvající a snadno odstranitelné, když již nejsou potřeba.

Pro více informací o produktech, programech a službách Tectyl navštivte www.tectyleurope.com.

Zdraví & Bezpečnost

Tento produkt pravděpodobně nepředstavuje žádná významná zdravotní nebo bezpečnostní rizika, pokud je správně používán v doporučené aplikaci a jsou dodržovány dobré standardy osobní hygieny. Odkazuje se na bezpečnostní list (SDS), který je k dispozici na vyžádání prostřednictvím vaší místní prodejny nebo prostřednictvím internetu.

Chraňte životní prostředí

Dodržujte místní předpisy. Nevyhazujte do odpadů, půdy nebo vody.

Typické vlastnosti

Typické vlastnosti jsou založeny na aktuální výrobě. Přestože budoucí výroba bude odpovídat specifikacím Tectyl, mohou se vyskytnout odchylky.

Tectyl™ Biocleaner	
Hustota @ 20°C	1.019 kg/ltr
Teplota skladování	10 - 35°C
pH @ 20°C	10
Protection Indoor Months Na	PASS
Protection Outdoor Months Na	PASS



<https://tectyleurope.com>

Skladování

Tectyl Biocleaner by měl být skladován při teplotách mezi 10-35 °C. Nenechávejte Tectyl Biocleaner zamrznout. Vzhledem ke své kompozici může být Tectyl Biocleaner vystaven změnám viskozity po výrobě během skladování. Při správných skladovacích podmínkách je Tectyl Biocleaner nejlepší před 24 měsíci po datu výroby.

Pozor

Odkazujte na Bezpečnostní list pro další informace o manipulaci a první pomoci.

Stav informací

July 08, 2026

Platnost

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyráběné v následujících regionech: Evropa