# Tectyl™ Biocleaner

## Førsteklasses vandbaseret og biologisk nedbrydeligt Tectyl-rengøringsmiddel og -fjerner

Tectyl Biocleaner er et vandbaseret, biologisk nedbrydeligt rengøringsmiddel, der er beregnet til at fjerne syntetiske, animalske, vegetabilske og mineralske olier, fedtstoffer og belægninger. Tectyl Biocleaner kan også bruges til at fjerne Tectyls korrosionsbeskyttende belægninger. Tectyl Biocleaner efterlader en ren og glat overflade.

## Anvendelser

### Overfladeforberedelse

Den maksimale effekt af Tectyl Biocleaner kan kun opnås, når de metaloverflader, der skal beskyttes, er rene, tørre og fri for rust, olie og glødeskaller. CorPro anbefaler en substrattemperatur på 10-35 °C ved påføring af produktet.

### Anvendelse

Tectyl Biocleaner er beregnet til at blive fortyndet i vand (25 %) til fjernelse af voks- og oliebaserede Tectyl-lag op til brug af rent produkt (100 %) med andre lag eller forurenede områder. Til fortynding kan man bruge demineraliseret vand eller almindeligt postevand. Fortyndingen og eksponeringstiden afhænger af forureningens art og grad, behandlingstemperaturen og den valgte påføringsmetode. Påfør Tectyl Biocleaner, lad det virke i flere minutter, og skyl derefter grundigt med rent vand. Gentag om nødvendigt behandlingen og/eller øg doseringen. Brug af varmt vand og mekanisk støtte (f.eks. vand under tryk) vil øge effektiviteten. Ved første påføring anbefales det at teste produktet før brug for at forhindre utilsigtet fjernelse af maling. Anvendelig koncentration afhænger af påføringsmetode og påføringsområde.

## Funktioner & Fordele

### Fremragende ydeevne

Tectyl Biocleaner giver en fremragende ren overflade.

### Sikker at bruge

Tectyl Biocleaner er biologisk nedbrydeligt.

### Økonomisk

Den højkoncentrerede Tectyl Biocleaner er økonomisk i brug.

### Bredt anvendelig

Tectyl Biocleaner kan bruges i højtryksrensning, tankrensning og gulvvaskere.

## Betroet siden 1930

Siden 1930 har Tectyl™ beskyttende belægninger forlænget driftslevetiden for biler, lastbiler, busser og andre køretøjer og udstyr. Navnet Tectyl er synonymt med kvalitetsbelægninger, der er nemme at påføre, langtidsholdbare og nemme at fjerne, når de ikke længere er nødvendige.

For mere information om Tectyl-produkter, programmer og tjenester, besøg venligst www.tectyleurope.com.

## Sundhed & Sikkerhed

Dette produkt vil sandsynligvis ikke udgøre nogen væsentlig sundheds- eller sikkerhedsrisiko, når det anvendes korrekt i den anbefalede anvendelse, og der opretholdes gode standarder for personlig hygiejne. Der henvises til sikkerhedsdatabladet (SDS), som kan rekvireres via dit lokale salgskontor eller via internettet.

## Beskyt miljøet

Overhold de lokale bestemmelser. Må ikke udledes i afløb, jord eller vand.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh



TM Varemærke tilhørende CorPro, registreret i forskellige lande © 2022

# Tectyl™ Biocleaner

## Typiske egenskaber

*Typiske egenskaber er baseret på aktuel produktion. Selvom fremtidig produktion vil overholde Tectyl-specifikationerne, kan der forekomme variationer.*

| Tectyl™ Biocleaner | |
|---|---|
| **Tæthed @ 20°C** | 1.019 kg/ltr |
| **Lagringstemperatur** | 10 - 35°C |
| **pH @ 20°C** | 10 |
| **Protection Indoor N/A** | PASS |
| **Protection Outdoor N/A** | PASS |

https://tectyleurope.com

## Opbevaring

Tectyl Biocleaner skal opbevares ved temperaturer mellem 10-35 °C. Tectyl Biocleaner må ikke fryses. På grund af sin sammensætning kan Tectyl Biocleaner ændre viskositet efter produktion under opbevaring. Under korrekte opbevaringsforhold er Tectyl Biocleaner bedst inden 24 måneder efter produktionsdatoen.

## Forsigtig

Se sikkerhedsdatabladet for yderligere oplysninger om håndtering og førstehjælp.

### Informationens tilstand

November 09, 2026

### Gyldighed

Disse oplysninger gælder kun for produkter, der er fremstillet i følgende regioner: Europa

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh



TM Varemærke tilhørende CorPro, registreret i forskellige lande © 2022