Tectyl™ Biocleaner

Hochwertiger wasserbasierter und biologisch abbaubarer Tectyl-Reiniger und -Entferner

Tectyl Biocleaner ist ein wasserbasierter, biologisch abbaubarer Reiniger zur Entfernung von synthetischen, tierischen, pflanzlichen und mineralischen Ölen, Fetten und Beschichtungen. Tectyl Biocleaner kann zur Entfernung von Tectyl-Korrosionsschutzbeschichtungen verwendet werden. Tectyl Biocleaner hinterlässt eine saubere und glatte Oberfläche.

Anwendungen

Untergrundvorbereitung

Die maximale Leistungsfähigkeit von Tectyl Biocleaner kann nur erreicht werden, wenn die zu schützenden Metalloberflächen sauber, trocken und frei von Rost, Öl und Zunder sind. CorPro empfiehlt bei der Produktanwendung eine Untergrundtemperatur von 10–35 °C.

Anwendung

Tectyl Biocleaner ist zur Verdünnung mit Wasser vorgesehen. Zur Entfernung von Tectyl-Schichten auf Wachs- und Ölbasis kann eine Konzentration von 25 % verwendet werden, während bei anderen Beschichtungen oder verunreinigten Bereichen das Produkt unverdünnt (100 %) eingesetzt werden kann. Zur Verdünnung kann demineralisiertes Wasser oder normales Leitungswasser verwendet werden. Die Verdünnung und Einwirkzeit hängen von Art und Grad der Verschmutzung, der Verarbeitungstemperatur und der gewählten Anwendungsmethode ab. Tectyl Biocleaner auftragen, mehrere Minuten einwirken lassen und anschließend gründlich mit sauberem Wasser abspülen. Bei Bedarf die Behandlung wiederholen und/oder die Dosierung erhöhen. Die Verwendung von heißem Wasser und mechanischer Unterstützung, beispielsweise durch Druckwasser, erhöht die Reinigungswirkung. Bei der erstmaligen Anwendung wird empfohlen, das Produkt vor der Verwendung zu testen, um ein unbeabsichtigtes Entfernen von Lack zu vermeiden. Die geeignete Konzentration hängt von der Anwendungsmethode und dem Anwendungsbereich ab.

Eigenschaften & Vorteile

Hervorragende Leistung

Tectyl Biocleaner sorgt für eine hervorragend gereinigte Oberfläche.

Sicher in der Anwendung

Tectyl Biocleaner ist biologisch abbaubar.

Wirtschaftlich

Das hochkonzentrierte Tectyl Biocleaner ist wirtschaftlich in der Anwendung.

Vielseitig einsetzbar

Tectyl Biocleaner kann für die Hochdruckreinigung, Tankreinigung und in Scheuersaugmaschinen eingesetzt werden.

Vertrauen seit 1930

Seit 1930 verlängern Tectyl™-Schutzlacke die Betriebslebensdauer von Pkw, Lkw, Bussen und anderen Fahrzeugen und Geräten. Der Name Tectyl steht für hochwertige Beschichtungen, die einfach aufzutragen, langlebig und bei Bedarf leicht zu entfernen sind.

Weitere Informationen zu Tectyl-Produkten, Programmen und Dienstleistungen finden Sie unter www.tectyleurope.com.

Gesundheit & Sicherheit

Bei ordnungsgemäßer Verwendung in der empfohlenen Anwendung und bei Einhaltung guter persönlicher Hygienestandards geht von diesem Produkt keine wesentliche Gefahr für die Gesundheit oder Sicherheit aus. Es wird auf das Sicherheitsdatenblatt (SDS) verwiesen, das auf Anfrage bei Ihrem örtlichen Verkaufsbüro oder über das Internet erhältlich ist.

Umwelt schützen

Örtliche Vorschriften einhalten. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com

TM Warenzeichen von CorPro, in verschiedenen Ländern eingetragen © 2022

Tectyl™ Biocleaner

Typische Eigenschaften

Die typischen Eigenschaften basieren auf der aktuellen Produktion. Obwohl zukünftige Produktion den Tectyl-Spezifikationen entsprechen wird, können Abweichungen auftreten.

Tectyl™ Biocleaner	
Dichte @ 20°C	1.019 kg/ltr
Lagerungstemperatur	10 - 35°C
pH @ 20°C	10
Protection Indoor N/A	PASS
Protection Outdoor N/A	PASS

https://tectyleurope.com

Lagerung

Tectyl Biocleaner sollte bei Temperaturen zwischen 10 und 35 °C gelagert werden. Tectyl Biocleaner nicht einfrieren. Aufgrund seiner Zusammensetzung kann es bei Tectyl Biocleaner während der Lagerung nach der Produktion zu Veränderungen der Viskosität kommen. Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Haltbarkeit von Tectyl Biocleaner 24 Monate ab Produktionsdatum.

Vorsicht

Weitere Informationen zur Handhabung und Ersten Hilfe finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

Stand der Informationen

November 09, 2026

Gültigkeit

Diese Informationen gelten nur für Produkte, die in folgenden Regionen hergestellt werden: Europa

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Warenzeichen von CorPro, in verschiedenen Ländern eingetragen © 2022