

Ensiluokkainen vesipohjainen ja biologisesti hajoava Tectyl-puhdistus- ja poistoaine.

Tectyl Biocleaner on vesipohjainen, biohajoava puhdistusaine, joka on tarkoitettu synteettisten, eläin-, kasvi- ja mineraaliöljyjen, rasvojen ja pinnoitteiden poistoon. Tectyl Biocleaneria voidaan käyttää myös Tectyl-korroosiota ehkäisevien pinnoitteiden poistamiseen. Tectyl Biocleaner jättää puhtaan ja sileän pinnan.

Käyttökohteet

Pinnan esikäsittely

Tectyl Biocleaner -puhdistusaineen maksimaalinen teho saavutetaan vain, kun suojattavat metallipinnat ovat puhtaita, kuivia ja vailla ruostetta, öljyä ja kalkkia. CorPro suosittelee, että alustan lämpötila on 10-35 °C tuotteen levityksen aikana.

Levitys

Tectyl Biocleaner on tarkoitettu laimennettavaksi veteen (25 %) vaha- ja öljypohjaisten Tectyl-kerrosten poistamiseen, kunnes puhdasta tuotetta (100 %) käytetään muiden kerrosten tai saastuneiden alueiden kanssa. Laimentamiseen voidaan käyttää demineralisoitua tai tavallista vesijohtovettä. Laimennus ja vaikutusaika riippuvat pilaantuneisuuden luonteesta ja asteesta, käsittelylämpötilasta ja valitusta levitysmenetelmästä. Levitä Tectyl Biocleaneria, anna imeytyä useita minuutteja ja huuhtelee sitten huolellisesti puhtaalla vedellä. Tarvittaessa toista käsittelyä ja/tai lisää annostusta. Kuuman veden ja mekaanisen tuen (kuten paineistetun veden) käyttö lisää tehokkuutta. Ensimmäistä kertaa käytettäessä on suositeltavaa testata tuote ennen käyttöä, jotta estetään maalin irtoaminen ilman tarkoitusta. Sovellettava pitoisuus riippuu levitysmenetelmästä ja levitysalueesta.

Ominaisuudet & Hyödyt

Erinomainen suorituskyky

Tectyl Biocleaner antaa erinomaisen puhtaan pinnan.

Turvallinen käyttää

Tectyl Biocleaner on biologisesti hajoava.

Taloudellinen

Erittäin väkevä Tectyl Biocleaner on taloudellinen käytössä.

Laajasti sovellettavissa

Tectyl Biocleaneria voidaan käyttää korkeapainepuhdistuksessa, säiliöpuhdistuksessa ja lattianpesukoneissa.

Luotettu vuodesta 1930

Vuodesta 1930 lähtien Tectyl™ suojaavat pinnoitteet ovat pidentäneet autojen, kuorma-autojen, bussien ja muiden ajoneuvojen käyttöikä. Tectyl-nimi on synonyymi laadukkaille pinnoitteille, jotka ovat helppoja levittää, pitkäkestoisia ja helposti poistettavia tarvittaessa.

Lisätietoja Tectyl-tuotteista, ohjelmista ja palveluista saa osoitteesta www.tectyleurope.com.

Terveys & Turvallisuus

Tämä tuote ei todennäköisesti aiheuta merkittäviä terveys- tai turvallisuusriskejä, kun sitä käytetään asianmukaisesti suositellussa käyttötarkoituksessa ja noudatetaan hyvää henkilökohtaista hygieniaa. Viitataan käyttöturvallisuustiedotteeseen (SDS), joka on saatavissa pyynnöstä paikallisesta myyntikonttorista tai Internetistä.

Suojele ympäristöä

Noudata paikallisia määräyksiä. Ei saa päästää viemäriin, maaperään tai veteen.

Tyypilliset ominaisuudet

Tyypilliset ominaisuudet perustuvat nykyiseen tuotantoon. Vaikka tuleva tuotanto noudattaa Tectyl-spesifikaatioita, vaihteluja voi esiintyä.

Tectyl™ Biocleaner	
Tiheys @ 20°C	1.019 kg/ltr
Säilytyslämpötila	10 - 35°C
pH @ 20°C	10
Protection Indoor Months Na	PASS
Protection Outdoor Months Na	PASS



<https://tectyleurope.com>

Varastointi

Tectyl Biocleaner on säilytettävä 10-35 °C:n lämpötilassa. Älä pakasta Tectyl Biocleaneria. Koostumuksensa vuoksi Tectyl Biocleanerin viskositeetti voi muuttua valmistuksen jälkeen varastoinnin aikana. Asianmukaisissa varastointiolosuhteissa Tectyl Biocleaner säilyy parhaiten 24 kuukautta valmistuspäivän jälkeen.

Varoitus

Katso lisätietoja käsittelystä ja ensiapua koskevista tiedoista käyttöturvallisuustiedotteesta.

Tietojen tila

July 10, 2026

Voimassaolo

Nämä tiedot koskevat vain seuraavilla alueilla valmistettuja tuotteita: Eurooppa