

Detergente e rimuovi Tectyl di qualità superiore a base acquosa e biodegradabile

Tectyl Biocleaner è un detergente biodegradabile a base d'acqua destinato alla rimozione di oli, grassi e rivestimenti sintetici, animali, vegetali e minerali. Tectyl Biocleaner può essere utilizzato per rimuovere i rivestimenti anticorrosione Tectyl. Tectyl Biocleaner lascia una superficie pulita e liscia.

Applicazioni

Preparazione della superficie

Le massime prestazioni di Tectyl Biocleaner si ottengono solo quando le superfici metalliche da proteggere sono pulite, asciutte e prive di ruggine, olio e incrostazioni. CorPro raccomanda una temperatura del substrato di 10-35 °C al momento dell'applicazione del prodotto.

Applicazione

Tectyl Biocleaner va diluito in acqua (25%) per la rimozione di strati di Tectyl a base di cera e olio fino all'uso del prodotto puro (100%) con altri strati o aree contaminate. Per la diluizione si può utilizzare acqua demineralizzata o normale acqua di rubinetto. La diluizione e il tempo di esposizione dipendono dalla natura e dal grado di inquinamento, dalla temperatura di lavorazione e dal metodo di applicazione scelto. Applicare Tectyl Biocleaner, lasciare agire per alcuni minuti e risciacquare accuratamente con acqua pulita. Se necessario, ripetere il trattamento e/o aumentare il dosaggio. L'uso di acqua calda e di un supporto meccanico (come l'acqua pressurizzata) aumenterà l'efficacia. Quando si applica per la prima volta, si consiglia di testare il prodotto prima dell'uso per evitare che la vernice non venga rimossa. La concentrazione applicabile dipende dal metodo di applicazione e dall'area di applicazione.

Caratteristiche & Vantaggi

Prestazioni eccellenti

Tectyl Biocleaner offre una superficie pulita eccellente.

Sicuro da usare

Tectyl Biocleaner è biodegradabile.

Economico

Tectyl Biocleaner, altamente concentrato, è economico.

Ampiamente applicabile

Tectyl Biocleaner può essere utilizzato nella pulizia ad alta pressione, nella pulizia dei serbatoi e nelle lavapavimenti.

Affidabile dal 1930

Dal 1930, i rivestimenti protettivi Tectyl™ prolungano la vita operativa di auto, camion, autobus e altri veicoli e attrezzature. Il nome Tectyl è sinonimo di rivestimenti di qualità, facili da applicare, duraturi e facili da rimuovere quando non più necessari.

Per ulteriori informazioni sui prodotti, programmi e servizi Tectyl visitare www.tectyleurope.com.

Salute & Sicurezza

Questo prodotto non presenta rischi significativi per la salute o la sicurezza se usato correttamente nell'applicazione raccomandata e se vengono mantenuti buoni standard di igiene personale. Si rimanda alla scheda di sicurezza (SDS), disponibile su richiesta presso l'ufficio vendite locale o su Internet.

Proteggere l'ambiente

Rispettare le normative locali. Non scaricare nelle fognature, nel terreno o nell'acqua.

Proprietà tipiche

Le caratteristiche tipiche si basano sulla produzione attuale. Sebbene la produzione futura rispetti le specifiche Tectyl, possono verificarsi variazioni.

Tectyl™ Biocleaner	
Densità @ 20°C	1.019 kg/ltr
Temperatura di stoccaggio	10 - 35°C
pH @ 20°C	10
Protection Indoor Months Na	PASS
Protection Outdoor Months Na	PASS



<https://tectyleurope.com>

Conservazione

Tectyl Biocleaner va conservato a temperature comprese tra 10 e 35 °C. Non congelare Tectyl Biocleaner. A causa della sua composizione, Tectyl Biocleaner può essere soggetto a variazioni di viscosità post-produzione durante lo stoccaggio. In condizioni di conservazione adeguate, Tectyl Biocleaner si conserva al meglio entro 24 mesi dalla data di produzione.

Attenzione

Per ulteriori informazioni sulla manipolazione e sul primo soccorso, consultare la Scheda di sicurezza.

Stato delle informazioni

July 10, 2026

Validità

Queste informazioni si applicano solo ai prodotti fabbricati nelle seguenti regioni: Europa