

Najwyższej jakości środek czyszczący i zmywający Tectyl na bazie wody i ulegający biodegradacji

Tectyl Biocleaner to biodegradowalny środek czyszczący na bazie wody przeznaczony do usuwania syntetycznych, zwierzęcych, roślinnych i mineralnych olejów, smarów i powłok. Tectyl Biocleaner może być stosowany do usuwania powłok antykorozyjnych Tectyl. Tectyl Biocleaner pozostawia czystą i gładką powierzchnię.

Zastosowania

Przygotowanie powierzchni

Maksymalną wydajność Tectyl Biocleaner można osiągnąć tylko wtedy, gdy chronione powierzchnie metalowe są czyste, suche i wolne od rdzy, oleju i zgorzeliny walcowniczej. CorPro zaleca temperaturę podłoża 10-35 °C w czasie aplikacji produktu.

Aplikacja

Tectyl Biocleaner jest przeznaczony do rozcieńczania w wodzie (25%) do usuwania warstw Tectyl na bazie wosku i oleju, aż do użycia czystego produktu (100%) z innymi warstwami lub zanieczyszczonymi obszarami. Do rozcieńczania można użyć wody demineralizowanej lub zwykłej wody z kranu. Rozcieńczenie i czas ekspozycji zależą od rodzaju i stopnia zanieczyszczenia, temperatury przetwarzania i wybranej metody aplikacji. Nałożyć Tectyl Biocleaner, pozostawić na kilka minut, a następnie dokładnie spłukać czystą wodą. W razie potrzeby powtórzyć zabieg i/lub zwiększyć dawkę. Zastosowanie gorącej wody i wsparcia mechanicznego (takiego jak woda pod ciśnieniem) zwiększy skuteczność. Przy pierwszej aplikacji zaleca się przetestowanie produktu przed użyciem, aby zapobiec niezamierzonemu usunięciu farby. Stosowane stężenie zależy od metody aplikacji i obszaru aplikacji.

Cechy & Korzyści

Doskonała wydajność

Tectyl Biocleaner zapewnia doskonałą czystość powierzchni.

Bezpieczny w użyciu

Tectyl Biocleaner jest biodegradowalny.

Ekonomiczny

Wysokie skoncentrowany Tectyl Biocleaner jest ekonomiczny w użyciu.

Szerokie zastosowanie

Tectyl Biocleaner może być stosowany w myciu wysokociśnieniowym, czyszczeniu zbiorników i szorowarkach podłogowych.

Zaufany od 1930 roku

Od 1930 roku powłoki ochronne Tectyl™ przedłużają żywotność samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów i innych pojazdów oraz sprzętu. Nazwa Tectyl jest synonimem wysokiej jakości powłok, które są łatwe w aplikacji, trwałe i łatwe do usunięcia, gdy nie są już potrzebne.

Więcej informacji o produktach, programach i usługach Tectyl można znaleźć na stronie www.tectyleurope.com.

Zdrowie & Bezpieczeństwo

Produkt ten prawdopodobnie nie stwarza żadnych znaczących zagrożeń dla zdrowia lub bezpieczeństwa, jeśli jest właściwie stosowany w zalecanych zastosowaniach i zachowane są dobre standardy higieny osobistej. Należy odnieść się do karty charakterystyki (SDS), która jest dostępna na żądanie w lokalnym biurze sprzedaży lub w Internecie.

Chroń środowisko

Przestrzegać lokalnych przepisów. Nie odprowadzać do kanalizacji, gleby ani wody.

Typowe właściwości

Typowe właściwości oparte są na bieżącej produkcji. Chociaż przyszła produkcja będzie zgodna ze specyfikacjami Tectyl, mogą występować różnice.

Tectyl™ Biocleaner	
Gęstość @ 20°C	1.019 kg/ltr
Temperatura przechowywania	10 - 35°C
pH @ 20°C	10
Protection Indoor Months Na	PASS
Protection Outdoor Months Na	PASS



<https://tectyleurope.com>

Przechowywanie

Tectyl Biocleaner należy przechowywać w temperaturze 10-35 °C. Nie zamrażać preparatu Tectyl Biocleaner. Ze względu na swój skład Tectyl Biocleaner może podlegać poprodukcyjnym zmianom lepkości podczas przechowywania. W odpowiednich warunkach przechowywania Tectyl Biocleaner najlepiej zużyć przed upływem 24 miesięcy od daty produkcji.

Ostrożnie

Dodatkowe informacje dotyczące obchodzenia się z produktem i udzielania pierwszej pomocy znajdują się w karcie charakterystyki.

Stan informacji

July 10, 2026

Ważność

Niniejsze informacje dotyczą wyłącznie produktów wytwarzanych w następujących regionach: Europa