

Detergent și dizolvant Tectyl premium pe bază de apă și biodegradabil

Tectyl Biocleaner este un agent de curățare biodegradabil, pe bază de apă, destinat îndepărtării uleiurilor, grăsimilor și acoperirilor sintetice, animale, vegetale și minerale. Tectyl Biocleaner poate fi utilizat și pentru îndepărtarea acoperirilor Tectyl de prevenire a coroziunii. Tectyl Biocleaner lasă o suprafață curată și netedă.

Aplicații

Pregătirea suprafeței

Performanța maximă a Tectyl Biocleaner poate fi obținută numai atunci când suprafețele metalice care urmează să fie protejate sunt curate, uscate și lipsite de rugină, ulei și calcar. CorPro recomandă o temperatură a substratului de 10-35 °C la momentul aplicării produsului.

Aplicare

Tectyl Biocleaner este destinat diluării în apă (25%) pentru îndepărtarea straturilor Tectyl pe bază de ceară și ulei până la utilizarea produsului pur (100%) cu alte straturi sau zone contaminate. Pentru diluare se poate utiliza apă demineralizată sau apă normală de la robinet. Diluția și timpul de expunere depind de natura și gradul de poluare, de temperatura de prelucrare și de metoda de aplicare aleasă. Aplicați Tectyl Biocleaner, lăsați să se înmoaie timp de câteva minute și apoi clătiți bine cu apă curată. Atunci când este necesar, repetați tratamentul și/sau măriți doza. Utilizarea apei calde și a suportului mecanic (cum ar fi apa sub presiune) va crește eficiența. Atunci când se aplică pentru prima dată, se recomandă testarea produsului înainte de utilizare pentru a preveni îndepărtarea neintenționată a vopselei. Concentrația aplicabilă depinde de metoda de aplicare și de zona de aplicare.

Caracteristici și avantaje

Performanță excelentă

Tectyl Biocleaner oferă o suprafață excelent curată.

Sigur de utilizat

Tectyl Biocleaner este biodegradabil.

Economic

Tectyl Biocleaner foarte concentrat este economic în utilizare.

Aplicabil pe scară largă

Tectyl Biocleaner poate fi utilizat la curățarea la presiune înaltă, curățarea rezervoarelor și la spălarea podelelor.

De încredere din 1930

Din 1930, revăturile de protecție Tectyl™ prelungesc durata de viață operațională a autoturismelor, camioanelor, autobuzelor și altor vehicule și echipamente. Numele Tectyl este sinonim cu vopsele de calitate, ușor de aplicat, de lungă durată și ușor de îndepărtat când nu mai sunt necesare.

Pentru mai multe informații despre produsele, programele și serviciile Tectyl, vizitați www.tectyleurope.com.

Sănătate și siguranță

Acest produs nu este susceptibil de a prezenta riscuri semnificative pentru sănătate sau siguranță atunci când este utilizat în mod corespunzător în aplicația recomandată și sunt menținute standarde bune de igienă personală. Se face trimitere la fișa cu date de securitate (FDS) care este disponibilă la cerere prin intermediul biroului dvs. local de vânzări sau pe internet.

Protejați mediul

Respectați reglementările locale. Nu deversați în canalizare, sol sau apă.

Proprietăți tipice

Caracteristicile tipice se bazează pe producția actuală. Deși producția viitoare va respecta specificațiile Tectyl, pot apărea variații.

Tectyl™ Biocleaner	
Densitate @ 20°C	1.019 kg/ltr
Temperatura de stocare	10 - 35°C
pH @ 20°C	10
Protection Indoor Months Na	PASS
Protection Outdoor Months Na	PASS



<https://tectyleurope.com>

Depozitare

Tectyl Biocleaner trebuie depozitat la temperaturi cuprinse între 10-35 °C. Nu congelați Tectyl Biocleaner. Datorită compoziției sale, Tectyl Biocleaner poate fi supus unor modificări de vâscozitate postproducție în timpul depozitării. În condiții adecvate de depozitare, Tectyl Biocleaner este mai bun înainte de 24 de luni de la data producției.

Atenție

Consultați Fișa cu date de securitate pentru informații suplimentare privind manipularea și primul ajutor.

Starea informațiilor

July 10, 2026

Valabilitate

Aceste informații se aplică numai produselor fabricate în următoarele regiuni: Europa