

Антикоррозийный состав премиум-класса на основе растворителя в аэрозоле

Tectyl Multipurpose Amber это антикоррозийное средство янтарного цвета на основе воска, не содержащее растворителей. Обладает хорошими водовытесняющими и проникающими свойствами, что делает его очень подходящим универсальным антикоррозионным средством для широкого спектра применений: автомобильной, морской, бытовой и промышленной. **Tectyl Multipurpose Amber** Затвердевает в полупрозрачную пленку янтарного цвета, воскообразную, полутвердую.

Одобрения / Уровни производительности

Tectyl™ Multipurpose Amber	
Рекомендуемая толщина сухой пленки над металлическим профилем	50 µm
Соляной туман Солевой аэрозоль; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 21 дней
Влажность Влажность; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 75 дней
Защита в помещении (мин. месяцев)	min. 36 месяцев
Защита на улице (мин. месяцев)	min. 12 месяцев

Применение

Подготовка поверхности

Максимальная эффективность **Tectyl Multipurpose Amber** достигается только в том случае, если защищаемые металлические поверхности чистые, сухие, без ржавчины, масла и окалины. CorPro рекомендует температуру основания 10-35 °C на момент нанесения продукта.

Нанесение

Tectyl Multipurpose Amber обеспечивает максимальную эффективность при распылении при температуре окружающей среды и продукта 10-25 °C. Перед использованием хорошо встряхните баллон и распыляйте на расстоянии примерно 30 см от поверхности. **Tectyl Multipurpose Amber** Быстро сохнет, поэтому при нанесении слишком толстым слоем может вызывать "штифтование". Рекомендуется распылять один слой за один проход, подождать 2-3 минуты и затем распылить еще один слой. Продолжайте так до тех пор, пока не будет достигнута необходимая толщина пленки.

Характеристики и преимущества

Превосходная защита

При рекомендованном DFT **Tectyl Multipurpose Amber** защищает от коррозии при хранении, транспортировке по стране и за границу.

Обработка

Tectyl Multipurpose Amber легко наносится и легко снимается, когда в ней больше нет необходимости.

Защита внутри и снаружи

Tectyl Multipurpose Amber может защитить детали, хранящиеся как внутри, так и снаружи.

Экономичность

Толщина сухой пленки составляет всего 50 микрон, поэтому **Tectyl Multipurpose Amber** позволяет защитить большую поверхность с помощью небольшого количества продукта.

Надёжность с 1930 года

С 1930 года защитные покрытия Tectyl™ продлевают срок службы легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и другой техники. Имя Tectyl является синонимом качественных покрытий, которые легко наносятся, долговечны и легко удаляются, когда больше не нужны.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Tectyl посетите www.tectyleurope.com.

Здоровье и безопасность

Данный продукт не представляет значительной опасности для здоровья и безопасности при правильном использовании в рекомендуемых целях и соблюдении правил личной гигиены. Обратитесь к паспорту безопасности (SDS), который можно получить по запросу через местный офис продаж.

Защитите окружающую среду

Соблюдайте местные нормы и правила. Не сбрасывайте в стоки, почву или воду.

Типичные свойства

Типичные свойства основаны на текущем производстве. Хотя будущее производство будет соответствовать спецификациям Tectyl, возможны отклонения.

Tectyl™ Multipurpose Amber	
Плотность @ 20°C	0.87 kg/ltr
Температура хранения	10 - 35°C
Температура нанесения	10 – 25°C
Тип пропеллента	Propane / Butane
Содержание ЛОС ISO 11890-2 (10.4)	634 g/ltr

Хранение

Tectyl Multipurpose Amber следует хранить при температуре 10-35 °C. Не замораживайте **Tectyl Multipurpose Amber**. Перед использованием хорошо встряхните. При правильных условиях хранения **Tectyl Multipurpose Amber** лучше всего хранить до 36 месяцев после даты производства.

Осторожно

Для отверждения и предотвращения образования горючей жидкости необходима достаточная вентиляция. Частично отвержденная пленка не должна подвергаться воздействию источников воспламенения, таких как факелы, пламя, искры, чрезмерное тепло или горелки. Обратитесь к паспорту безопасности (SDS) для получения дополнительной информации по обращению и оказанию первой помощи.

Примечание

Добавление какого-либо продукта поверх этого покрытия невозможно. Использование любого продукта под этим покрытием не рекомендуется и может привести к химической несовместимости, что повлияет на характеристики этого покрытия, указанные в разделе "Уровень эффективности". Если требуется грунтовка, отличная от рекомендованного компанией CorPro продукта, необходимо получить письменное разрешение от компании CorPro.

Актуальность информации

July 10, 2026

Срок действия

Данная информация применима только к продуктам, произведённым в следующих регионах: Европа



<https://tectyleurope.com>