

Prémiový vodou rozpustný koncentrát pro prevenci koroze

Tectyl TPC Invisible je koncentrát pro prevenci koroze, vyvinutý pro ředění ve vodě. **Tectyl TPC Invisible** může být použit jako dočasná ochrana proti korozi povrchu průmyslových a automobilových dílů a zařízení pro vnitřní skladování, bez nutnosti následného odstranění. **Tectyl TPC Invisible** vytváří jasný, transparentní a ve většině případů netaktilní film.

Schválení / Výkonnostní úrovně

Tectyl™ TPC Invisible	
Ochrana v interiéru (min. měsíce)	min. 6 měsíce

Aplikace

Příprava povrchu

Maximální výkon **Tectyl TPC Invisible** může být dosažen pouze tehdy, když jsou metalické povrchy, které mají být chráněny, čisté (nekontaminované). CorPro doporučuje teplotu substrátu 10-35 °C v době aplikace produktu.

Aplikace

Tectyl TPC Invisible je určen k ředění ve vodě. Pro nejlepší výsledek přidejte 3% **Tectyl TPC Invisible** do vody. Ideálně by se měla používat demineralizovaná nebo destilovaná voda. Normální kohoutková voda může být také použita s vyšším procentem (alespoň 5%) **Tectyl TPC Invisible**. Lehké promíchání před každodenním použitím zajistí homogenní směs. **Tectyl TPC Invisible** není určen k použití na strojích, které mohou přijít do kontaktu s potravinami.

Vlastnosti & Výhody

Vynikající výkon

{{Tectyl TPC Invisible}} poskytuje vynikající ochranu proti korozi v prostředích s vysokou vlhkostí, což z něj činí velmi univerzální prostředek proti korozi.

Neviditelné a není potřeba odstraňovat

Ochranná vrstva proti korozi je průhledná a nezanechává voskový film, což ji činí velmi vhodnou pro následné úpravy bez nutného odstraňování ve většině případů.

Efektivita uživatele

3% zředění ve vodě již poskytuje silnou ochrannou vrstvu proti korozi, která umožňuje skladování kovových dílů v průmyslových vnitřních prostředích po dobu 1-6 měsíců bez další ochrany.

Důvěryhodný od roku 1930

Od roku 1930 prodlužují ochranné nátěry Tectyl™ provozní životnost automobilů, nákladních vozidel, autobusů a dalších vozidel a zařízení. Jméno Tectyl je synonymem kvalitních nátěrů, které jsou snadné na nanášení, dlouhotrvající a snadno odstranitelné, když již nejsou potřeba.

Pro více informací o produktech, programech a službách Tectyl navštivte www.tectyleurope.com.

Zdraví & Bezpečnost

Tento produkt pravděpodobně nepředstavuje žádná významná zdravotní nebo bezpečnostní rizika, pokud je správně používán v doporučené aplikaci a jsou dodržovány dobré hygienické standardy. Odkazuje se na Bezpečnostní list (SDS), který je k dispozici na vyžádání prostřednictvím vaší místní prodejny.

Chraňte životní prostředí

Dodržujte místní předpisy. Nevyhazujte do odpadů, půdy nebo vody.

Typické vlastnosti

Typické vlastnosti jsou založeny na aktuální výrobě. Přestože budoucí výroba bude odpovídat specifikacím Tectyl, mohou se vyskytnout odchylky.

Tectyl™ TPC Invisible	
Provozní teplotní rozsah když je sušený a vytvrzený	10 - 85°C
Hustota @ 20°C	1.13 kg/ltr
Teplota skladování	10 - 35°C
Protection Outdoor Months Na	PASS
Hmotnost pevných látek	64%
Obsah pevných látek	64%
Kinematická viskozita	60 cP



<https://tectyleurope.com>

Skladování

Tectyl TPC Invisible by měl být skladován při teplotách mezi 10-35 °C. Nenechávejte **Tectyl TPC invisible** zmrznout. Při správných skladovacích podmínkách. **Tectyl TPC Invisible** má nejlepší použitelnost do 24 měsíců po datu výroby.

Pozor

Odkazujte na bezpečnostní list pro další informace o manipulaci a první pomoci.

Stav informací

July 09, 2026

Platnost

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyráběné v následujících regionech: Evropa