Tectyl™ TPC Invisible

Prémiový vodou rozpustný koncentrát pro prevenci koroze

Tectyl TPC Invisible je koncentrát pro prevenci koroze, vyvinutý pro ředění ve vodě. **Tectyl TPC Invisible** může být použit jako dočasná ochrana proti korozi povrchu průmyslových a automobilových dílů a zařízení pro vnitřní skladování, bez nutnosti následného odstranění. **Tectyl TPC Invisible** vytváří jasný, transparentní a ve většině případů netaktilní film.

Schválení / Výkonnostní úrovně

Tectyl™ TPC Invisible	
Ochrana v interiéru (min. měsíce)	min. 6 měsíce

Aplikace

Příprava povrchu

Maximální výkon **Tectyl TPC Invisible** může být dosažen pouze tehdy, když jsou metalické povrchy, které mají být chráněny, čisté (nekontaminované). CorPro doporučuje teplotu substrátu 10-35 °C v době aplikace produktu.

Aplikace

Tectyl TPC Invisible je určen k ředění ve vodě. Pro nejlepší výsledek přidejte 3% **Tectyl TPC Invisible** do vody. Ideálně by se měla používat demineralizovaná nebo destilovaná voda. Normální kohoutková voda může být také použita s vyšším procentem (alespoň 5%) **Tectyl TPC Invisible**. Lehké promíchání před každodenním použitím zajistí homogenní směs. **Tectyl TPC Invisible** není určen k použití na strojích, které mohou přijít do kontaktu s potravinami.

Vlastnosti & Výhody

Vynikající výkon

{{Tectyl TPC Invisible}} poskytuje vynikající ochranu proti korozi v prostředích s vysokou vlhkostí, což z něj činí velmi univerzální prostředek proti korozi.

Neviditelné a není potřeba odstraňovat

Ochranná vrstva proti korozi je průhledná a nezanechává voskový film, což ji činí velmi vhodnou pro následné úpravy bez nutného odstraňování ve většině případů.

Efektivita uživatele

3% zředění ve vodě již poskytuje silnou ochrannou vrstvu proti korozi, která umožňuje skladování kovových dílů v průmyslových vnitřních prostředích po dobu 1-6 měsíců bez další ochrany.

Důvěryhodný od roku 1930

Od roku 1930 prodlužují ochranné nátěry Tectyl™ provozní životnost automobilů, nákladních vozidel, autobusů a dalších vozidel a zařízení. Jméno Tectyl je synonymem kvalitních nátěrů, které jsou snadné na nanášení, dlouhotrvající a snadno odstranitelné, když již nejsou potřeba.

Pro více informací o produktech, programech a službách Tectyl navštivte www.tectyleurope.com.

Zdraví & Bezpečnost

Tento produkt pravděpodobně nepředstavuje žádná významná zdravotní nebo bezpečnostní rizika, pokud je správně používán v doporučené aplikaci a jsou dodržovány dobré hygienické standardy. Odkazuje se na Bezpečnostní list (SDS), který je k dispozici na vyžádání prostřednictvím vaší místní prodejny.

Chraňte životní prostředí

Dodržujte místní předpisy. Nevyhazujte do odpadů, půdy nebo vody.

CORPRO

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Ochranná známka CorPro, registrovaná v různých zemích © 2022

Tectyl™ TPC Invisible

Typické vlastnosti

Typické vlastnosti jsou založeny na aktuální výrobě. Přestože budoucí výroba bude odpovídat specifikacím Tectyl, mohou se vyskytnout odchylky.

Tectyl™ TPC Invisible	
Provozní teplotní rozsah když je sušený a vytvrzený	10 - 85°C
Hustota @ 20°C	1.13 kg/ltr
Teplota skladování	10 - 35°C
Protection Outdoor N/A	PASS
Hmotnost pevných látek	64%
Obsah pevných látek	64%
Kinematická viskozita	60 cP

https://tectyleurope.com

Skladování

Tectyl TPC Invisible by měl být skladován při teplotách mezi 10-35 °C. Nenechávejte **Tectyl TPC invisible** zmrznout. Při správných skladovacích podmínkách. **Tectyl TPC** Invisible má nejlepší použitelnost do 24 měsíců po datu výroby.

Pozor

Odkazujte na bezpečnostní list pro další informace o manipulaci a první pomoci.

Stav informací

November 09, 2026

Platnost

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyráběné v následujících regionech: Evropa

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Ochranná známka CorPro, registrovaná v různých zemích © 2022