Tectyl™ TPC Invisible

Hochwertiges wasserlösliches Korrosionsschutzkonzentrat

Tectyl TPC Invisible ist ein Korrosionsschutzkonzentrat, das zur Verdünnung mit Wasser entwickelt wurde. **Tectyl TPC Invisible** kann als temporärer Oberflächenkorrosionsschutz für Industrie- und Fahrzeugteile sowie Ausrüstung bei der Lagerung in Innenräumen eingesetzt werden, ohne dass eine anschließende Entfernung erforderlich ist. **Tectyl TPC Invisible** bildet einen klaren, transparenten und in den meisten Fällen nicht klebrigen Schutzfilm.

Zulassungen / Leistungsstufen

Tectyl™ TPC Invisible	
Schutz im Innenbereich (min. Monate)	min. 6 Monate

Anwendungen

Untergrundvorbereitung

Die maximale Leistungsfähigkeit von **Tectyl TPC Invisible** kann nur erreicht werden, wenn die zu schützenden Metalloberflächen sauber und frei von Verunreinigungen sind. CorPro empfiehlt bei der Produktanwendung eine Untergrundtemperatur von 10–35 °C.

Anwendung

Tectyl TPC Invisible ist zur Verdünnung mit Wasser vorgesehen. Für optimale Ergebnisse 3 % **Tectyl TPC Invisible** dem Wasser hinzufügen. Idealerweise sollte demineralisiertes oder destilliertes Wasser verwendet werden. Normales Leitungswasser kann ebenfalls verwendet werden, wobei ein höherer Anteil von **Tectyl TPC Invisible** (mindestens 5 %) erforderlich ist. Leichtes Aufrühren vor der täglichen Anwendung sorgt für eine homogene Mischung. **Tectyl TPC Invisible** ist nicht für den Einsatz an Maschinen vorgesehen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können.

Eigenschaften & Vorteile

Hervorragende Leistung

{{Tectyl TPC Invisible}} bietet hervorragenden Korrosionsschutz in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit und ist dadurch ein äußerst vielseitiges Korrosionsschutzmittel.

Unsichtbar und keine Entfernung erforderlich

Die Korrosionsschutzschicht ist transparent und hinterlässt keinen wachsartigen Film. Dadurch eignet sie sich hervorragend für nachfolgende Behandlungen, ohne dass die Schutzschicht in den meisten Fällen zuvor entfernt werden muss.

Effiziente Anwendung

Bereits eine 3%ige Verdünnung mit Wasser bildet eine wirksame Korrosionsschutzschicht, sodass Metallteile in industriellen Innenbereichen 1–6 Monate ohne zusätzlichen Schutz gelagert werden können.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com

TM Warenzeichen von CorPro, in verschiedenen Ländern eingetragen © 2022

Tectyl™ TPC Invisible

Vertrauen seit 1930

Seit 1930 verlängern Tectyl™-Schutzlacke die Betriebslebensdauer von Pkw, Lkw, Bussen und anderen Fahrzeugen und Geräten. Der Name Tectyl steht für hochwertige Beschichtungen, die einfach aufzutragen, langlebig und bei Bedarf leicht zu entfernen sind.

Weitere Informationen zu Tectyl-Produkten, Programmen und Dienstleistungen finden Sie unter www.tectyleurope.com.

Gesundheit & Sicherheit

Bei ordnungsgemäßer Verwendung in der empfohlenen Anwendung und bei Einhaltung guter persönlicher Hygienestandards geht von diesem Produkt keine wesentliche Gefahr für die Gesundheit oder Sicherheit aus. Es wird auf das Sicherheitsdatenblatt (SDS) verwiesen, das auf Anfrage über Ihr örtliches Verkaufsbüro erhältlich ist.

Umwelt schützen

Örtliche Vorschriften einhalten. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen.

Typische Eigenschaften

Die typischen Eigenschaften basieren auf der aktuellen Produktion. Obwohl zukünftige Produktion den Tectyl-Spezifikationen entsprechen wird, können Abweichungen auftreten.

Tectyl™ TPC Invisible	
Betriebstemperaturbereich getrocknet und ausgehärtet	10 - 85°C
Dichte @ 20°C	1.13 kg/ltr
Lagerungstemperatur	10 - 35°C
Protection Outdoor N/A	PASS
Festkörpergewicht	64%
Festkörpergehalt	64%
Kinematische Viskosität	60 cP

https://tectyleurope.com

Lagerung

Tectyl TPC Invisible sollte bei Temperaturen zwischen 10 und 35 °C gelagert werden. **Tectyl TPC Invisible** nicht einfrieren. Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Haltbarkeit von **Tectyl TPC** Invisible 24 Monate ab Produktionsdatum.

Vorsicht

Weitere Informationen zur Handhabung und Ersten Hilfe finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

Stand der Informationen

November 09, 2026

Gültigkeit

Diese Informationen gelten nur für Produkte, die in folgenden Regionen hergestellt werden: Europa

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Warenzeichen von CorPro, in verschiedenen Ländern eingetragen © 2022