

Concentrato anticorrosione idrosolubile di qualità superiore

Tectyl TPC Invisible è un concentrato anticorrosivo, sviluppato per essere diluito in acqua. **Tectyl TPC Invisible** può essere utilizzato come protezione temporanea dalla corrosione superficiale di parti e attrezzature industriali e automobilistiche per lo stoccaggio al chiuso, senza necessità di rimozione successiva. **Tectyl TPC Invisible** Fornisce una pellicola chiara, trasparente e, nella maggior parte dei casi, non appiccicosa.

Approvazioni / Livelli di prestazione

Tectyl™ TPC Invisible	
Protezione interna (min. mesi)	min. 6 mesi

Applicazioni

Preparazione della superficie

Le massime prestazioni di **Tectyl TPC Invisible** si ottengono solo quando le superfici metalliche da proteggere sono pulite (non contaminate). CorPro raccomanda una temperatura del substrato di 10-35 °C al momento dell'applicazione del prodotto.

Applicazione

Tectyl TPC Invisible è destinato a essere diluito in acqua. Per un risultato ottimale, aggiungere all'acqua il 3% di **Tectyl TPC Invisible**. L'ideale sarebbe utilizzare acqua demineralizzata o distillata. È possibile utilizzare anche la normale acqua di rubinetto con una percentuale maggiore (almeno il 5%) di **Tectyl TPC Invisible**. Una leggera miscelazione prima dell'uso quotidiano permetterà di ottenere una miscela omogenea. **Tectyl TPC Invisible** non è destinato all'uso su macchinari che possono entrare in contatto con gli alimenti.

Caratteristiche & Vantaggi

Prestazioni eccellenti

{{Tectyl TPC Invisible}} offre un'eccellente protezione dalla corrosione in ambienti molto umidi, il che lo rende un prodotto anticorrosione molto versatile.

Invisibile e senza necessità di rimozione

Lo strato anticorrosivo è trasparente e non lascia una pellicola cerosa, il che lo rende molto adatto per i post-trattamenti, senza che sia necessario rimuoverlo nella maggior parte dei casi.

Efficienza dell'utente

Una diluizione al 3% in acqua fornisce già un forte strato protettivo contro la corrosione, che consente di conservare i pezzi metallici in ambienti industriali interni per 1-6 mesi senza bisogno di ulteriori protezioni.

Affidabile dal 1930

Dal 1930, i rivestimenti protettivi Tectyl™ prolungano la vita operativa di auto, camion, autobus e altri veicoli e attrezzature. Il nome Tectyl è sinonimo di rivestimenti di qualità, facili da applicare, duraturi e facili da rimuovere quando non più necessari.

Per ulteriori informazioni sui prodotti, programmi e servizi Tectyl visitare www.tectyleurope.com.

Salute & Sicurezza

Questo prodotto non presenta rischi significativi per la salute o la sicurezza se usato correttamente nell'applicazione raccomandata e se vengono mantenuti buoni standard di igiene personale. Si rimanda alla scheda di sicurezza (SDS), disponibile su richiesta presso l'ufficio vendite locale.

Proteggere l'ambiente

Rispettare le normative locali. Non scaricare nelle fognature, nel terreno o nell'acqua.

Proprietà tipiche

Le caratteristiche tipiche si basano sulla produzione attuale. Sebbene la produzione futura rispetti le specifiche Tectyl, possono verificarsi variazioni.

Tectyl™ TPC Invisible	
Intervallo di temperatura di funzionamento quando viene essiccato e stagionato	10 - 85°C
Densità @ 20°C	1.13 kg/ltr
Temperatura di stoccaggio	10 - 35°C
Protection Outdoor Months Na	PASS
Peso solidi	64%
Contenuto di solidi	64%
Viscosità cinematica	60 cP



<https://tectyleurope.com>

Conservazione

Tectyl TPC Invisible devono essere conservati a temperature comprese tra 10 e 35 °C. Non congelare **Tectyl TPC invisible**. In condizioni di conservazione adeguate. **Tectyl TPC Invisible** si conserva preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione.

Attenzione

Per ulteriori informazioni sulla manipolazione e sul primo soccorso, consultare la scheda di sicurezza.

Stato delle informazioni

July 09, 2026

Validità

Queste informazioni si applicano solo ai prodotti fabbricati nelle seguenti regioni: Europa