

Najwyższej jakości rozpuszczalny w wodzie koncentrat antykorozyjny

Tectyl TPC Invisible to koncentrat antykorozyjny opracowany do rozcieńczania w wodzie. **Tectyl TPC Invisible** Może być stosowany jako tymczasowa ochrona antykorozyjna powierzchni części i wyposażenia przemysłowego i samochodowego do przechowywania w pomieszczeniach, bez konieczności późniejszego usuwania. **Tectyl TPC Invisible** Tworzy bezbarwną, przezroczystą i w większości przypadków nieprzywierającą powłokę.

Atesty / Poziomy wydajności

Tectyl™ TPC Invisible	
Ochrona wewnętrzna (min. miesiące)	min. 6 miesiące

Zastosowania

Przygotowanie powierzchni

Maksymalną wydajność **Tectyl TPC Invisible** można osiągnąć tylko wtedy, gdy chronione powierzchnie metalowe są czyste (niezanieczyszczone). CorPro zaleca temperaturę podłoża 10-35 °C w czasie aplikacji produktu.

Aplikacja

Tectyl TPC Invisible jest przeznaczony do rozcieńczania w wodzie. Aby uzyskać najlepszy efekt, należy dodać 3% **Tectyl TPC Invisible** do wody. Najlepiej używać wody demineralizowanej lub destylowanej. Zwykła woda z kranu może być również używana z wyższym procentem (co najmniej 5%) **Tectyl TPC Invisible**. Lekkie wymieszanie przed codziennym użyciem pozwoli uzyskać jednorodną mieszaninę. **Tectyl TPC Invisible** Nie jest przeznaczony do stosowania w maszynach, które mogą mieć kontakt z żywnością.

Cechy & Korzyści

Doskonała wydajność

{{Tectyl TPC Invisible}} Zapewnia doskonałą ochronę przed korozją w środowiskach o wysokiej wilgotności, co czyni go bardzo wszechstronnym środkiem antykorozyjnym.

Niewidoczny i nie wymaga usuwania

Warstwa antykorozyjna jest przezroczysta i nie pozostawia woskowej powłoki, co sprawia, że w większości przypadków nadaje się do obróbki końcowej bez konieczności jej usuwania.

Wydajność dla użytkownika

3% rozcieńczenie w wodzie daje już silną warstwę antykorozyjną, która pozwala na przechowywanie metalowych części w przemysłowych środowiskach wewnętrznych przez 1-6 miesięcy bez dodatkowej ochrony.

Zaufany od 1930 roku

Od 1930 roku powłoki ochronne Tectyl™ przedłużają żywotność samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów i innych pojazdów oraz sprzętu. Nazwa Tectyl jest synonimem wysokiej jakości powłok, które są łatwe w aplikacji, trwałe i łatwe do usunięcia, gdy nie są już potrzebne.

Więcej informacji o produktach, programach i usługach Tectyl można znaleźć na stronie www.tectyleurope.com.

Zdrowie & Bezpieczeństwo

Produkt ten prawdopodobnie nie stwarza żadnych znaczących zagrożeń dla zdrowia lub bezpieczeństwa, jeśli jest właściwie stosowany zgodnie z zaleceniami i zachowane są dobre standardy higieny osobistej. Należy odnieść się do karty charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS), która jest dostępna na żądanie w lokalnym biurze sprzedaży.

Chroń środowisko

Przestrzegać lokalnych przepisów. Nie odprowadzać do kanalizacji, gleby ani wody.

Typowe właściwości

Typowe właściwości oparte są na bieżącej produkcji. Chociaż przyszła produkcja będzie zgodna ze specyfikacjami Tectyl, mogą występować różnice.

Tectyl™ TPC Invisible	
Zakres temperatury roboczej po wysuszeniu i utwardzeniu	10 - 85°C
Gęstość @ 20°C	1.13 kg/ltr
Temperatura przechowywania	10 - 35°C
Protection Outdoor Months Na	PASS
Waga substancji stałych	64%
Zawartość substancji stałych	64%
Lepkość kinematyczna	60 cP



<https://tectyleurope.com>

Przechowywanie

Tectyl TPC Invisible należy przechowywać w temperaturze 10-35 °C. Nie zamrażać **Tectyl TPC invisible**. W odpowiednich warunkach przechowywania. **Tectyl TPC Invisible** najlepiej użyć przed upływem 24 miesięcy od daty produkcji.

Ostrożnie

Dodatkowe informacje dotyczące obchodzenia się z produktem i udzielania pierwszej pomocy znajdują się w karcie charakterystyki.

Stan informacji

July 10, 2026

Ważność

Niniejsze informacje dotyczą wyłącznie produktów wytwarzanych w następujących regionach: Europa