

Vrhunski vodotopni koncentrat za preprečevanje korozije

Tectyl TPC Invisible je koncentrat za preprečevanje korozije, razvit za redčenje v vodi. **Tectyl TPC Invisible** se lahko uporablja kot začasna površinska protikorozijska zaščita industrijskih in avtomobilskih delov in opreme za skladiščenje v zaprtih prostorih, brez potrebe po naknadnem odstranjevanju. **Tectyl TPC Invisible** daje jasen, prozoren in v večini primerov nelepljiv film.

Odobritve / Ravni zmogljivosti

Tectyl™ TPC Invisible	
Zaščita v notranjih prostorih (min. mesecev)	min. 6 mesecev

Aplikacije

Priprava površine

Največjo učinkovitost **Tectyl TPC Invisible** je mogoče doseči le, če so kovinske površine, ki jih je treba zaščititi, čiste (neonesnažene). CorPro priporoča temperaturo podlage med 10 in 35 °C v času nanašanja izdelka.

Nanos

Tectyl TPC Invisible je namenjen za redčenje v vodi. Za najboljši rezultat vodi dodajte 3 % **Tectyl TPC Invisible**. Najbolje je uporabiti demineralizirano ali destilirano vodo. Uporabite lahko tudi navadno vodo iz pipe z višjim odstotkom (vsaj 5 %) **Tectyl TPC Invisible**. Z rahlim mešanjem pred vsakodnevno uporabo boste dosegli homogeno zmes. **Tectyl TPC Invisible** ni namenjen za uporabo na strojih, ki lahko pridejo v stik z živili.

Lastnosti in prednosti

Odlično delovanje

{{Tectyl TPC Invisible}} zagotavlja odlično zaščito pred korozijo v zelo vlažnih okoljih, zaradi česar je zelo vsestransko sredstvo za preprečevanje korozije.

Neviden in odstranjevanje ni potrebno

Protikorozijski zaščitni sloj je prozoren in ne pušča voskastega filma, zaradi česar je v večini primerov zelo primeren za naknadno obdelavo brez potrebnega odstranjevanja.

Učinkovitost za uporabnika

Že 3-odstotna razredčitev v vodi ustvari močan korozijski zaščitni sloj, ki omogoča, da se kovinski deli brez dodatne zaščite od 1 do 6 mesecev skladiščijo v industrijskih zaprtih prostorih.

Zaupanja vreden od leta 1930

Od leta 1930 zaščitni premazi Tectyl™ podaljšujejo delovno dobo osebnih avtomobilov, tovornjakov, avtobusov in drugih vozil in opreme. Ime Tectyl je sinonim za kakovostne premaze, ki so preprosti za nanos, dolgotrajni in enostavno odstranljivi, ko niso več potrebni.

Za več informacij o izdelkih, programih in storitvah Tectyl obiščite www.tectyleurope.com.

Zdravje in varnost

Ta izdelek verjetno ne predstavlja večjih nevarnosti za zdravje ali varnost, če se pravilno uporablja v skladu s priporočeno uporabo in če se upoštevajo dobri standardi osebne higiene. Sklicujemo se na varnostni list (SDS), ki je na voljo na zahtevo v lokalni prodajni pisarni.

Zaščitite okolje

Upoštevajte lokalne predpise. Ne izpuščajte v kanalizacijo, tla ali vodo.

Tipične lastnosti

Tipične lastnosti temeljijo na trenutni proizvodnji. Čeprav bo prihodnja proizvodnja ustrezala specifikacijam Tectyl, so možna odstopanja.

Tectyl™ TPC Invisible	
Obratna temperatura območja ko se posuši in utrdi	10 - 85°C
Gostota pri 20°C	1.13 kg/ltr
Temperatura shranjevanja	10 - 35°C
Protection Outdoor Months Na	PASS
Teža trdnih snovi	64%
Vsebnost trdnih snovi	64%
Kinematična viskoznost	60 cP



<https://tectyleurope.com>

Shranjevanje

Tectyl TPC Invisible hraniti pri temperaturi od 10 do 35 °C. Ne zamrzujte **Tectyl TPC invisible**. Pod ustreznimi pogoji skladiščenja. **Tectyl TPC Invisible** je najboljši pred 24 meseci po datumu proizvodnje.

Previdnost

Za dodatne informacije o ravnanju in prvi pomoči glejte varnostni list.

Stanje informacij

July 08, 2026

Veljavnost

Te informacije veljajo samo za izdelke, proizvedene v naslednjih regijah: Evropa